SPEC

픽셀피치	3.9X7.8mm	7.8X7.8mm	8X10mm	10X10mm	16X16mm	20X20mm
픽셀구성	SMD1921/2020/1206	SMD1921/2020/1206	SMD1921/2727/1206	SMD1921/2727/1206	SMD3535/3120	SMD3535/3120
투과율	>70%	>75%	>80%	>80%	>85%	>90%
픽셀밀도	32256dot/m^2	16384dot/m^2	12500dot/m^2	9216dot/m^2	3096dot/m^2	2304dot/m^2
적정거리	4M	8M	16M	18M	18M	20M
패널무게	12kg/m^2	16kg/m^2	16kg/m^2	18kg/m^2	18kg/m^2	18kg/m^2
캐비닛재질	알미늄/PC패널검정/흰색	알미늄/PC패널검정/흰색	알미늄/PC패널검정/흰색	알미늄/PC패널검정/흰색	알미늄/PC패널검정/흰색	알미늄/PC패널검정/흰색
모듈크기	1000X500mm(폭x높이)	1000X500mm(폭x높이)	1024X480mm/ 1024X640mm(폭x높이)	1000X500mm(폭x높이)	1024X480mm/ 1024X640mm(폭x높이)	1000X500mm(폭x높이)
최대전력소비	600W/m^2	600W/m^2	800W/m^2	800W/m^2	800W/m^2	600W/m^2
평균전력소비	240W/m^2	240W/m^2	300W/m^2	240W/m^2	240W/m^2	180W/m^2
스캔방법	7스캔	8스캔	4스캔	4스캔	1스캔	1스캔
시야각	140°/110°(수평/수직)					
재생률	3840Hz					
그레이스케일	14비트					
사용환경	실내					
모듈 밝기	1200~6000 cd/m^2					
제어방법	USB/HDMI/와이파이/케이블					
지원비디오형식	MP4,AVI,WMV					
입력전압	AC 110-240V, 50/60Hz					
습기	35%~85%(직장),10%~90%(매장)					
온도	0℃~40℃(작동),'-20℃~+60℃(보관)					
지지대	보류					
패키지	비행케이스/나무케이스					